

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

HECO-DoP_ETA_05/0010_MMS_1504_LT

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

HECO MULTI-MONTI MMS

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Identifikacinis Nr. ETA 05/0010 priedas Nr. A2

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

ETA 05/0010 priedas Nr. B1

Mūrvinės tipas	Cinkuoto plieno varžtas betonui
Dydžiai	7,5 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm
Paskirtis	Suskilinėjusiam ir nesuskilinėjusiam betonui nuo C20/25 iki C50/60
Klasė	1 klasė pagal ETAG 001
Apkrova	Statinė arba beveik statinė apkrova
Ilgalaikiškumas	Tik sausose patalpose

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG

Dr.-Kurt-Steim-Str. 28

78713 Schramberg

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

-

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

System 1

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

-

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

Vokietijos Statybos Technikos Instituto "Deutsche Institut für Bautechnik DIBt" išduotas **ETA 05/0010** pagal **ETAG 001**

Štutgarto Instituto "Otto-Graf-Institut Stuttgart", identifikacinis kodas **0672**, išduota eksploatacinių savybių deklaracija, susijusi su statybos produkto kontrole, **Nr. 0672-CPR-0083**, remiantis ETA 05/0010 ir priedu Nr.5.

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės
pamatyti ETA 05/0010

Esminės charakteristikos	Matavimo būdas	Veikimas	Harmonizuota techninė specifikacija
Charakteringas atsparumas tempimui	ETAG 001, priedas C	ETA-05/0010, C1 priedas	ETAG 001-01
Charakteringas atsparumas nupjovimui	ETAG 001, priedas C	ETA-05/0010, C2 priedas	
Mažiausias reikiamas plotas ir mažiausias atstumas nuo kraštų	ETAG 001, priedas C	ETA-05/0010, B2 priedas	
Perkėlimo ribos atliekant techninę priežiūrą	ETAG 001, priedas C	ETA-05/0010, C1 ir C2 priedas	
Charakteringas atsparumas tempimui gaisro atveju	ETAG 001, priedas C	ETA-05/0010, C3 priedas	
Charakteringas atsparumas nupjovimui gaisro atveju	ETAG 001, priedas C	ETA-05/0010, C4 priedas	

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):



Schramberg, 01.04.2015

p.p.

Andreas Hettich,
Head of PM/Marketing