

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Nr. 0911003201-2015-09

1. Code d'identification unique du produit type: **Système à injection VMU plus**
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

ETA-11/0415, Annex A2, A3
Numéro de lot: voir emballage

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

| | |
|--|---|
| Type de produit | Système d'ancrage |
| Pour utilisation dans | Béton fissuré et non fissuré C20/25 - C50/60 (EN 206) |
| Option | 1 |
| Charge | Statique et quasi-statique, seisme catégorie C1 |
| Matériau | <u>Acier galvanisé à chaud:</u> Dans des locaux intérieurs secs uniquement Dimensions comprises: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 <u>Acier galvanisé</u> Dans des locaux intérieurs secs uniquement Dimensions comprises: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 <u>Acier inoxydable (marquage A4):</u> A l'intérieur et à l'extérieur sans conditions particulièrement agressives Dimensions comprises: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 <u>Acier hautement résistant à la corrosion (marquage HCR):</u> A l'intérieur et à l'extérieur dans des conditions particulièrement agressives Dimensions comprises: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 <u>Acier d'armature (B500 B):</u> Dimensions comprises: Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø28, Ø32 |
| Plage de température (éventuellement) | Plage de température I: -40 °C à +40 °C Plage de température II: -40 °C à +80 °C Plage de température III: -40 °C à +120 °C |

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5::

RECA NORM GmbH
Am Wasserturm 4
74635 Kupferzell

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2: --



6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V: **Système 1**
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:
--
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

a délivré: **ETA-11/0415**

sur la base de **ETAG 001-5**

a réalisé 1343-CPR selon le système 1:

- i) La détermination du produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit ;
- ii) Une inspection notifié de certification du contrôle de la production;
- iii) Une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine.

a délivré: Certificat de conformité 1343-CPR-M 550-10

9. Performances déclarées:

| Caractéristiques essentielles | Méthode d'évaluation | Performances | | Spécifications techniques harmonisées |
|--|-------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------|
| | | Tige filetée | Acier d'armature | |
| Résistance caractéristiques en charge de traction | TR 029 CEN/TS 1992-4 | Annex C1, C2 | Annex C5, C6 | ETAG 001 |
| Résistance caractéristiques en charge transversale | TR 029 CEN/TS 1992-4 | Annex C3 | Annex C7 | |
| Résistance caractéristiques en seisme C1 | TR 045 | Annex C4 | Annex C8 | |
| Décalage à l'état d'utilisation | TR 029 CEN/TS 1992-4 | Annex C9 | Annex C10 | |

Lorsque, conformément à l'article 37 ou 38, la documentation technique spécifique a été utilisée, les exigences remplies par le produit: --



10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signée pour le fabricant et en son nom par:

ppa. Wolfgang Rau, Divisional directeur management de produits
(nom et fonction)

Kupferzell, le 2015-11-13
(place et date)



.....
(signature)